

各種金具の接合に。



DP-85



DP-95



DP-103



DP-118



DP-145



DP-160

用途

- テックワン・クレテック金具の接合具として使用します。


施工方法

- ピンの長さを打ち込む木材の幅に合わせる。

	DP-85 : $\phi 12 \times 85 \text{mm}$	DP-95 : $\phi 12 \times 95 \text{mm}$
サイズ	DP-103 : $\phi 12 \times 103 \text{mm}$	DP-118 : $\phi 12 \times 118 \text{mm}$
	DP-145 : $\phi 12 \times 145 \text{mm}$	DP-160 : $\phi 12 \times 160 \text{mm}$
材質	JIS G 3505 SWRM8~12	
表面処理	DP-85・DP-103・DP-145 :	
	JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2	
表面処理	DP-95・DP-118・DP-160 :	
	JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2(黒色)	
梱包	DP-85・95・103・118 : 100本/ケース	
	DP-145・160 : 50本/ケース	

※ $\phi 16$ ドリフトピンは57ページ参照

寸法図



L : 85、95、103、118、145、160

※特注サイズ対応可能です。

(有色)